

Technische Daten / Technical Data



Rollenbreite / Roll width (± 10 mm)	0,60 m	1,23 m	1,25 m	1,30 m
Rollenlänge / Rollen length	1.800 m	2.000 m oder / or 3.000 m		
Rollendurchmesser / Roll diameter (± 10 mm)	240 mm (2.000 m) oder / or 280 mm (3.000 m)			
Gewicht pro Laufmeter Weight per running metre (± 5 %)	6,4 g	13,0 g	13,2 g	13,7 g
Anzahl der Kettfäden / No. of warp threads	26	50	50	56
Hülsenlänge / Tube length (± 5 mm)	625 mm	1.245 mm	1.260 mm	1.325 mm
Hülseninnendurchmesser / Tube internal diameter	76 mm			
Verpackung / Packing	Folienschlauch / plastic film			
Antistatik-Zusatz / Antistatic additive	Ja / Yes			
UV-Stabilisator / UV stabiliser	Ja / Yes			
Rote Endmarkierung / Red end warning	Ja / Yes			



MESH PACK GmbH | Ing.-A.-Rudow-Strasse 1 | D-38486 Kusey
 Tel. +49(0)39005.9309.0 | Fax: +49(0)39005.9103.6 | info@meshpack.com



Rundballennetze

MESHPACK®





Eine der wohl besten Lösungen – das Netzwerk Rundballennetz.

Die über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Rundballennetzen, sowie die Produktion auf den modernsten Maschinen und die täglichen Qualitätskontrollen dürften Grund genug sein, Sie von der Qualität unserer Netzwerk Rundballennetze zu überzeugen.

Ein für sich sprechendes Qualitätsmerkmal für unser Netzwerk Rundballennetz ist die Tatsache, dass wir seit 1999 von der DLG anerkannt und empfohlen werden. Den anspruchsvollen Prüfungskriterien der DLG haben wir unser Produkt Netzwerk-Premium erneut unterzogen. Im August 2003 wurde der Signum Test bestanden. Unsere Netze haben sich auf allen gängigen Pressen weltweit bewährt. Entsprechende technische Details entnehmen Sie bitte dem DLG-Prüfbericht 5179 (www.dlg-test.de).

Natürlich verwenden wir für die Herstellung unseres Netzwerk Rundballennetzes – welches hohen technischen Ansprüchen standhalten muss – nur hochwertige Rohstoffe.

Was Sie erwarten können:

- Alle Netze ausgestattet mit UV-Stabilisator und Antistatik-Zusatz
- Garantiert eine Rolle wie die Andere durch optimiertes Aufwickelsystem
- Natürlich 2000 m bzw. 3000 m per Rolle
- Bewährtes Kontrollnummernsystem
- Optimales Wickeln bis zum Ballenrand
- Zuverlässiger Netzablauf
- Problemloses Abschneiden des Netzes
- 2-3 Wicklungen reichen für einen perfekten Ballen aus
- Rote Endmarkierung die letzten 50 m

Natürlich sind unsere Netze auch in den Ausführungen 12 g & 14 g erhältlich, auf Wunsch auch in eigener Aufmachung.

One of the best solutions for you – Netzwerk-Premium.

Over 20 years production experience in manufacturing net for agricultural use with the latest plant, equipment and technology should convince you of Netzwerk Bale Net Wrap.

A unique quality certificate for our net in the form of an official recommendation by the DLG (German Farming Association) which we received in 1999 was renewed in August 2003 by passing the Signum-Test. Our net was tested on all saleable balers worldwide as well as checked for technical specifications. More exact details you will find in our DLG report No. 5179 (www.dlg-test.de).

We only use premium grade raw materials as we are aware of the fact that Bale Net Wrap has to bear high technical demand.

Our net is additionally available in 12 g and 14 g weight. Own brand product available on request.

That is what you can expect:

- Every roll UV stabilised
- Antistatic additives added to each roll
- Guaranteed length of 2000 m and 3000 m (5% positive tolerance included)
- Well established control number system to identify each roll
- Full bale coverage
- Suitable for all crops under all conditions
- Good weather protection through perfect bale coverage
- 2-3 turns to make it a perfect bale
- Red end warning on the last 50 m